GEMEINDE AHORN, OT BUCH

Neuaufstellung Bebauungsplan Gewerbegebiet "Frühmesser"
und Satzung über örtliche Bauvorschriften Gewerbegebiet "Frühmesser"
und Teiländerung Bebauungsplan "Dreibäume"

PLANZEICHENERKLÄRUNG UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GE	Gewerbegebiet	§ 8 BauNVO

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖHENLAGE, HÖHE BAULICHER ANLAGEN

0,7	Grundflächenzahl (GRZ)	§ 19 BauNVO
GH	Gebäudehöhe	§ 18 BauNVO

BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN

a	abweichende Bauweise	§ 22 BauNVO
DN 0°- 40°	Dachneigung	§ 23 BauNVO
EFH = 383,50	Höhe Erdgeschossfußboden Hauptgebäude	§ 18 Abs. 1 BauNVO

Art der baulichen Nutzung | max. GH
Grundflächenzahl
Bauweise | Dachneigung

Füllschema der Nutzungsschablone

VERKEHRSFLÄCHEN, ÖFFENTLICH

	Straßenverkehrsflächen	§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
+208,40 St	Höhe OK Fahrbahnmitte	
St	Stellplätze	§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

	Schutzmaßnahmen für Naturlandschaft	§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB

FLÄCHE FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

	Gepflanzte Flächen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen	§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
	Bäume gepflanzt, unmaßstäblich	
	Sträucher gepflanzt, unmaßstäblich	

FLÄCHE FÜR DIE BINDUNG UND ERHALT VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

	Flächen mit Bindung oder Erhaltung von Bäumen, Sträuchern oder sonstigen Bepflanzungen	§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
	Erhaltung von Bäumen, unmaßstäblich	
	Erhaltung von Sträuchern, unmaßstäblich	

FLÄCHEN FÜR GRÜNFLÄCHEN

	Grünfläche privat	§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
PF1	Pflanzgebotsfläche 1	
PF2	Pflanzgebotsfläche 2	

FLÄCHEN FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHÄDLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN

	Lärmschutzwall / Lärmschutzwand	§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

	Grenze des Plangebiet "Frühmesser"	§ 9 Abs. 7 BauGB
	Grenze der Plangebiete Bebauungsplan "Dreibäume" / "Dreibäume II" / "Kornäcker"	
	Grundstücksgrenzen, rein nachrichtlich	
	Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung / Gebäudehöhe	§ 1 Abs. 4 BauNVO

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN:

1. BAUGESETZBUCH (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728)
2. BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
3. LANDESBAUORDNUNG BADEN - WÜRTTEMBERG (LBO BW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)
4. PLANZEICHENVERORDNUNG (PLANZV)
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)
5. BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274)
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 09.12.2020 (BGBl. I S. 2873)
6. BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNAT SCHG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542)
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 20.07.2021 (BGBl. I S. 3908)
7. GESETZ ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540)
8. GEMEINDEORDNUNG (Gemo)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (BG. S. 582, ver. S. 698)
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl S. 1095, 1098)

TEIL I: BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Von den im GE-Gebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Anlagen für sportliche Zwecke, sowie Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen/Ausnahmen/Bestandteile nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. § 1 Abs.2 Nr. 9 BauNVO

1.2 Ausgeschlossen werden auch Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art. § 1 Abs.4 BauNVO

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG, HÖHENLAGE, HÖHE BAULICHER ANLAGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Die Gebäudehöhe ergibt sich aus dem Planeintrag im Bebauungsplan. Ausgenommen ist die jeweilige Erdgeschossfußbodenhöhe der Hauptgebäude bezogen auf Normalhöhennull (NHN) im Bebauungsplan.

2.2 Die Gebäudehöhe wird über die im Plan eingetragenen fertigen Erdgeschossfußbodenhöhe bis zum höchsten Punkt der Dachhaut gemessen.

2.3 Die Gebäudehöhe wird von der Straßenmitte (Mitte der Fahrbahnachse) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. § 18 Abs. 1 BauNVO

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 4 BauGB

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. § 23 BauNVO

3.2 Unüberdachte und überdachte Stellplätze und Garagen sind allgemein auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, wenn sie einen Abstand von 1,00 m zu öffentlichen Verkehrsflächen und einen Abstand von mind. 1,50 m bzw. dem Einfahrten mind. 2,50 m beträgt.

3.3 Der Abstand von Nebengebäuden zur öffentlichen Verkehrsfläche soll mind. 1,00 m betragen.

3.4 Nicht überdachte Stellplätze sind auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen, außerhalb der Pflanz- und Grünflächen zulässig.

3.5 Die Abstandsflächen nach den Landesbauordnungen und Feldrichtungen sind über den einbezogen zu den Baugrenzen einzuhalten.

3.6 Abweichende Bauweise:
Die Gebäude können innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche im Sinne der offenen Bauweise errichtet werden. Die maximale Gebäudelänge darf jedoch auch aus der im Plan festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche. § 22 Abs. 4 BauNVO

3.7 Stellplätze, Garagenvorplätze und Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser auf den Grundstücken versickern kann, soweit die genannten Flächen aus Raserglichkeitsgründen, Rauschutzpflicht, Schutzmassen, Sicherstellen o.ä. zu erstellen. Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 4 BauGB

4.1 Nebenanlagen sind allgemein zulässig.
Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen können als Ausnahme auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Anlagen. § 14 BauNVO

5. FLÄCHEN FÜR DAS ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
§ 9 Absatz 1 Nr. 25 BauGB

5.1 Grundsätzlich ist je angefangene 1500 m² Grundstücksfläche 1 hochstämmiger Laubbaum mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm vorzeigig im Bereich der Stellplätze zu pflanzen und dauernd zu unterhalten, ggf. zu ersetzen.

5.2 Je 4 m² Stellplätze ist ein Strauch zu pflanzen, ggf. zu ersetzen. Die Bäume sind zu pflegen und bei Abgang oder Verlust zu ersetzen.

5.3 Die Baumscheiben und weitere nicht bebaute Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten. Ersetzen sind eine Einsaat als Wiese oder die Bepflanzung mit standortgerechten Gehölzen.

5.4 Pflanzliste Bäume:
In der 6 m breiten Grünfläche werden insgesamt 10 hochstämmige Laubbäume in einem Abstand von 10 m und mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm vorzeigig im Bereich der Stellplätze zu pflanzen und dauernd zu unterhalten.
Die Fläche wird als Fettwiese mit Saatgut gesichtet Herkunft angestrebt. Die Flächen werden maximal zweimal jährlich gemäht und das Mähgut wird abgeräumt.
Pflanzungen und Einsaat sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gewerbetätigkeit zu vollziehen. Die Arbeiten im Anhang sind zu beachten.

5.5 PF2: Pflanzgebotsfläche 2
Entlang der Grundstücksgrenze Feldhecke (66 m²), der Saumbereich (90 m²) und die 5 Obstbäume erhalten, gepflegt und die Gehölze bei Abgang entsprechend ersetzt.
Pflanzliste: Es ist eine freiwachsende Strauchhecke in einer Größe von 60 - 150 cm gepflanzt, als Strauch ist eine Pflanzdichte von 2,0 m² anzunehmen. Die Sträucher sind gruppenweise in die Fläche zu pflanzen, ggf. zu ersetzen.
Im Böschungsbereich entlang der Straße werden zusätzlich Hochstämme mit 4 hochstämmige Obstbäume in einem Abstand von 10 m und mit einem Stammumfang von mind. 14-16 cm vorzeigig gepflanzt.
Die entstandenen Flächen werden als Fettwiese mit Saatgut gesichtet, sicherer Herkunft angesät. Die Flächen werden maximal zweimal jährlich gemäht und das Mähgut wird abgeräumt.
Pflanzungen und Einsaat sind innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gewerbetätigkeit zu vollziehen. Die Arbeiten im Anhang sind zu beachten.

5.6 Die Pflanzarbeiten innerhalb der Pflanzbindungsflächen sind spätestens 1 Jahr nach dem Eingriff in den Naturhaushalt durchzuführen.

5.7 Die Pflanzgebotsflächen können bei gleichwertigen Ersatz und mit gleicher Qualität innerhalb des betroffenen Grundstückes ein Gebietsrand verschoben werden.

5.8 Im Bereich der Stellplätze ist pro 6 Stellplätze ein Laubbaum zu pflanzen.

5.9 Die beiden Zufahrtsbäume am Feldweg (-16) nachhaltig von dem Beginn der Baumaßnahmen bis zum Ende der Gewerbetätigkeit (Ende 2020). Fraßwurz zu roden, Hölz und Asbest müssen unverzüglich geräumt werden.
Liegen die zur Belassung vorgesehenen Flächen über einen längeren Zeitraum brach, sind sie ab Beginn der Vegetationsentwicklung bis zum Beginn von Baumaßnahmen mindestens alle zwei Wochen zu mähen. Damit wird verhindert, dass Bodenbrüter in der aufkommenden Vegetation Nester anlegen.

5.10 Soll in der Fläche in der jetzt begrenenden Brutzeit der Feldlerche gebaut werden, muss in dieser Verzögerung dafür gesorgt werden, dass Feldlerchen nicht im Plangebiet brüten.
Zeitnah müssen die zum Brüten geeigneten Flächen mit einem Raster aus Flatterband (Endhöhe 1,5 m) in einem Abstand von 20 - 25 m überstellt werden.
Soll mit Bau- und Erschließungsarbeiten erst nach dem Ende der Brutzeit (Anfang August) begonnen werden, sind keine Maßnahmen erforderlich. Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

5.11 Zeitnah müssen die zum Brüten geeigneten Flächen mit einem Raster aus Flatterband (Endhöhe 1,5 m) in einem Abstand von 20 - 25 m überstellt werden.
Soll mit Bau- und Erschließungsarbeiten erst nach dem Ende der Brutzeit (Anfang August) begonnen werden, sind keine Maßnahmen erforderlich.

6. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN ZUR HERSTELLUNG DES STRAßENKÖRPERS UND ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 26 BauGB und § 12 Absatz 6 BauG

6.1 Verkehrsflächen und die Hofeinrichtungen für Straßenentwässerung einschließlich der Rückhaltung und Versickerung sind gemäß § 55 Abs.2 WHG in ortsnahen Verkehrsflächen im Baugrundstücke ohne Entschädigung zu dulden.

6.2 Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken Abgrabungen und Aufschüttungen sowie Stützmauerwerke entlang der Grundstücksgrenzen auf einer Breite von ca. 25 cm einschließlich und ohne Entschädigung zu dulden (Hinterbeton von Randsteinen und Rabatten).

6.3 Die zur Herstellung des Straßenkörpers im Plan dargestellten Abgrabungen und Aufschüttungen werden im Rahmen der Erschließungsarbeiten auf den an die angrenzenden Grundstücken hergestellt und verbleiben zur ordnungsgemäßen Nutzung in Privateigentum.

7. FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 Nr. 1 Abs. 20 BauGB

7.1 Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen oder Fassadenverkleidungen (Blei, Kupfer, Zink) ist zur Vermeidung von Schwermetallemissionen in das Grundwasser eine Beschichtung vorzusehen.

7.2 Stellplätze, Hofbereiche, Garagenvorplätze und Wege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann. Es wird deshalb empfohlen, die genannten Flächen aus Rasergliterensteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, Schotterrasen o.ä. herzustellen.

7.3 Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.
Anlagenbedingt unbeleuchtete Niederschlagswasser darf nicht in die Kanalisation oder Mischwasserkanalisation eingeleitet werden. Dies gilt auch für Überläufe von Zisternen und Regenrückhaltungen.

7.4 Unbeleuchtete Niederschlagswasser von Dachflächen sollte nach Möglichkeit in Zisternen gesammelt und zur Bewässerung oder als Brauchwasser genutzt werden.
Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung mit insektenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten.
Es sind Lampen mit einer Farbtemperatur bis 3000 Kelvin zu verwenden.
Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken.

8. TECHNISCHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
§ 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB

8.1 Im Plangebiet sind zur Straßenbeleuchtung / Außenbeleuchtung nur zeitgesteuerte Lampen (Flutlichtscheinwerfer) mit einem LW-armen, insektenfreundlichen und energiesparenden Lichtspektrum zulässig.

8.2 Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insektenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Lampen mit einer Farbtemperatur bis 3000 Kelvin zu verwenden. Außenbeleuchtungen sind auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig.

8.3 Die Lichtpunkthöhe ist auf die Erfordernisse der Ausleuchtung im Freispiegelgefälle nicht gewährleistet werden, sodass eine Hebeanlage vorzusehen ist.

8.4 Zum Schutz der Lärmimmissionen vom geplanten Gewerbegebiet gegenüber der benachbarten Bebauungsbebauung im GE "Kornäcker" wird ein 3,00 m hoher Lärmschutzwall aus Bodenmaterial aufgeschüttet oder eine 2,00 m hohe Lärmschutzwand mit 44,00 m Länge installiert.

8.5 Die Lärmschutzmaßnahme ist vor Inbetriebnahme des Gewerbegebietes herzustellen.

8.6 Im Zeitraum nachts dürfen pro Stunde max 2 Lkw abgefertigt werden.

8.7 Die Vorgaben an den Schallleistungspegel der haustechnischen Anlagen und Geräte sind einzuhalten.

9. HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN SOWIE FLÄCHEN FÜR DIE ABFALL- UND ABWASSERBESEITIGUNG UND VERSICHERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER
§ 9 Absatz 1 Nr. 13 u. 14 BauGB

9.1 Mulde / Transparenzgraben in privaten und öffentlichen Grünflächen sind zur Aufnahme und Versickerung von Niederschlagswasser des Straßenkörpers (auch aus den Nachbargrundstücken) zulässig bzw. anzulegen.
Die Mulden / Transparenzgräben sind dauernd zu unterhalten und deren Funktion zu erhalten. Insbesondere sind die Mulden von Bewuchs freizuhalten, der die Funktion oberflächiges Mulden von max. 10 m Länge zu Laston des betroffenen Grundstücks hergestellt werden.

9.2 Die Straßenentwässerung der befestigten Flächen entlastende unbelastete Niederschlagswasserleitung darf nicht in die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation eingeleitet werden. Dies gilt auch für Überläufe von Anlagen zur Regenwasserbehandlung oder ohne Zwischenentleerung und für Zisternen.
Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion dauerhaft erfüllen können. Sie sind vor Verstopfung, Abrieb insbesondere frei zu halten. Überbauen und Verfüllen ist unzulässig.

TEIL II: ERLASS VON ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN § 74 (LBO)

10. ÄUßERE GESTALTUNG DER GEBÄUDE
§ 74 Absatz 1 Nr. 1 LBO

10.1 Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen, die potenziell Schwermetalle freisetzen können, sind zur Vermeidung unmittiger Schadstoffbelastungen des Niederschlagswassers nicht zulässig (Kupfer, Zink, Blei).

10.2 Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ist nicht zulässig, ausgenommen sind Anlagen für die Werbung und Hinweise auf Sonnenkollektoren.

10.3 Die Gebäudefassaden sind durch Farbe, Materialien, Wandöffnungen oder Gebäudevor- und -rücksprünge ab einer Größe von 200 m² geschlossener Aufenwandfassade zu gliedern.

10.4 Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind nicht zulässig.

10.5 Zur Vermeidung von Vogelschlag an größeren Glasflächen sind pro 5 m² flächige Markierungen aufzubringen.

10.6 Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung sind auf den Dächern zwingend vorgeschrieben.

11. GESTALTUNG UNBEBAUTER FLÄCHEN
§ 74 Absatz 1 Nr. 3 LBO

11.1 Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, empfohlen wird eine Einsaat als Wiese oder die Bepflanzung mit Standortgerechten Gehölzen.
Stellplätze, Zufahrten, Zugänge, Geh- und Fußwege dürfen nicht versiegelt werden. Eine flächenhafte Verdichtung des Regenwassers ist zu gewährleisten.

11.2 Bei Grundstücksaufschüttungen oder -abgrabungen sind die Böschungen:
a) im Übergang aufsteigende Grund, Hang- oder Schichtwasser darf nicht zur Schmutz- oder Mischwasserkanalisation zugeführt werden.

12. DACHFORM UND DACHNEIGUNG
§ 74 Absatz 1 Nr. 1 LBO

12.1 DN 0° - 40° Die Dachneigung bei den Hauptgebäuden wird auf 0° - 40° festgesetzt. Versetzte Dachflächen bis 1,50 m Höhenunterschied am First werden allgemein zugelassen.

12.2 Die Dächer sind begrünten Dächern dürfen nur wie bis nitbraune und grau bis anthrazit farbige Dachdeckungsmaterialien verwendet werden.

12.3 Die Verwendung von unversiegelten Zink- und Kupferdachdeckungen wird nicht zugelassen.

13. EINFRIEDUNGEN
§ 74 Absatz 1 Nr. 3 LBO

13.1 Nicht transparente Einfriedungen einschl. Sockelmauern dürfen entlang öffentlicher Verkehrsflächen eine Höhe von 0,20 m nicht überschreiten und sind zu schneiden. Transparente Einfriedungen wie z.B. Drahtzäune werden bis 2,00 m Höhe zugelassen.

13.2 Hecken dürfen eine Höhe von 0,50 m nicht überschreiten und sind auf die Einfriedungshöhe einzuschneiden.

13.3 Entlang von öffentlichen Feldwegen dürfen Einfriedungen nur mit einem Abstand von mind. 0,50 m von der Grenze errichtet errichtet werden.

14. WERBEANLAGEN
§ 74 Absatz 1 Nr. 2 LBO

14.1 Werbeanlagen sind nur innerhalb der Grundstücksflächen zulässig. Werbeanlagen dürfen nicht in die freie Landschaft wirken und sind unzulässig. Die Oberkante von Werbeanlagen darf eine maximal zulässige Höhe von 18 m über EFH nicht überschreiten. Zur Vermeidung von Streulicht sind alle Beleuchtungen so abzuschirmen, dass der Leuchtkegel nur auf einen Winkel von max. 80° von der Fassade begrenzt wird.

15. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
§ 99 LBO

15.1 Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den auf Grund von § 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.

16. SONSTIGE NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN
§ 9 Absatz 6 BauGB

16.1 Bodenschutz:
Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten abzutragen und in Mieten bis 2 m Höhe zu lagern. Er ist vor Vernässung, jedem Zutritt zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).
Bei Bauarbeiten ist der Oberboden schonend, das den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 Bodenschutzgesetz gewährleistet (z.B. Schütthöhe bei handelsnigen Boden mit Planierraupen maximal 1,5 m., Schutz vor Verdichtung und Staunässe etc.).
Entsprechende gilt 62 Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Fahrwege, insbesondere sind diese Flächen nach Abschluss der Arbeiten wieder zu lockern, durch die natürliche Bodenstruktur und nachfolgenden Verdrängungen zu schützen. Entstandene Bodenverdichtungen und Vernässungen sind die Baustellapet aufzulockern.

16.2 Zufällige Funde
Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, insbesondere vorgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen.
Darauhen gilt die § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DschG).

16.3 Grundwasserfestigungen
Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so ist dieses unverzüglich der Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt anzuzeigen und das Landratsamt als Untere Wasserbehörde zu benachrichtigen.
Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder ein Oberflächengewässer ist nicht zulässig.
Emissionen durch Landwirtschaft:
Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Lärm- und Geruchsimmissionen, Staub, Lärm und Pflanzenschutzmittelabdrift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die geplante Nutzung hinzunehmen.

16.4 Abstand zur Wirtschaftswege
Um die Sicherheit und Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs entsprechend den Empfehlungen der RASt 06 sind für Anpflanzungen am Mindestabstand von 1,50 m, mit Anpflanzungen am Mindestabstand von 1,50 m gegenüber angrenzenden Feldwegen und landwirtschaftlichen Grundstücken einzuhalten.

16.5 Nachbarrecht bei Bepflanzungen:
Es wird darauf hingewiesen, dass Bepflanzungen landwirtschaftlicher Kulturen zu verminderten, ist mit Anpflanzungen, die in Verbindung mit den geplanten Maßnahmen stehen, ein ausreichender Abstand zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen eingehalten werden muss. Ein Einvernehmen nach dem Nachbarrecht Baden-Württemberg erforderlich.

16.6 Versickerung Niederschlagswasser:
Die Niederschlagswasserbeseitigung hat nach der Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser" schadlos zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen des Grundwassers ist schadlos abzuleiten. Das anfallende Niederschlagswasser kann auf dem eigenen Grundstück schadlos abgeleitet werden, indem es breitflächig über eine mit Oberboden angedeckte Mulde versickert wird. Bei Versickerung sind folgende Punkte zu beachten:
- ausreichende Durchdringbarkeit des Untergrundes
- ausreichender Flurabstand zum Grundwasser
- nachbarliche Belange dürfen nicht beeinträchtigt werden

Versickerungen, die punktuell in den Untergrund einschneiden (z.B. Sickerschächte) sind nicht zulässig. Die erforderliche dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser, welches von befestigten oder bebauten Flächen abfließt, ist über die belebte Bodenzone zulässig, wenn keine wasserrechtlichen Gründe nicht bereits in anderen Verfahren Kenntnis von dem Vorhaben erlangt hat.

16.7 Betrieb von Zisternen:
Regenwasserfahrlitter Niederschlagswasser darf nicht in die Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser" schadlos zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen des Grundwassers ist schadlos abzuleiten. Das anfallende Niederschlagswasser kann auf dem eigenen Grundstück schadlos abgeleitet werden, indem es breitflächig über eine mit Oberboden angedeckte Mulde versickert wird. Bei Versickerung sind folgende Punkte zu beachten:
- ausreichende Durchdringbarkeit des Untergrundes
- ausreichender Flurabstand zum Grundwasser
- nachbarliche Belange dürfen nicht beeinträchtigt werden

Versickerungen, die punktuell in den Untergrund einschneiden (z.B. Sickerschächte) sind nicht zulässig. Die erforderliche dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser, welches von befestigten oder bebauten Flächen abfließt, ist über die belebte Bodenzone zulässig, wenn keine wasserrechtlichen Gründe nicht bereits in anderen Verfahren Kenntnis von dem Vorhaben erlangt hat.

16.8 Betrieb von Zisternen:
Regenwasserfahrlitter Niederschlagswasser darf nicht in die Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser" schadlos zu erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen des Grundwassers ist schadlos abzuleiten. Das anfallende Niederschlagswasser kann auf dem eigenen Grundstück schadlos abgeleitet werden, indem es breitflächig über eine mit Oberboden angedeckte Mulde versickert wird. Bei Versickerung sind folgende Punkte zu beachten:
- ausreichende Durchdringbarkeit des Untergrundes
- ausreichender Flurabstand zum Grundwasser
- nachbarliche Belange dürfen nicht beeinträchtigt werden

Versickerungen, die punktuell in den Untergrund einschneiden (z.B. Sickerschächte) sind nicht zulässig. Die erforderliche dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser, welches von befestigten oder bebauten Flächen abfließt, ist über die belebte Bodenzone zulässig, wenn keine wasserrechtlichen Gründe nicht bereits in anderen Verfahren Kenntnis von dem Vorhaben erlangt hat.